

Arbeitsplätze-Verzeichnis		Machine schedule		BILFINGER Maschinenbau GmbH & Co KG Wahringerstraße 34, Postfach 35, 4031 LINZ					
Brennschneiden / Sägen	Flamecutting / Saw								
Vorbearbeitung	Premachining								
Benennung	Denomination	Inv.-Nr.	BJ.	Techn. Daten	Techn. Data	Bemerkung	Remarks	Kostenst.	Aplz
CNC - Brennschneidmaschine PICOREX PXC 25 Fa. ESAB	CNC - Flamecutting machine PIROREX PXC 25 Messrs. ESAB		1996	Laufbahnlänge max. = 14000 mm Schneidlänge max. = 12000 mm Max. Blechdicke = 250 mm Plasmaschneiden max.150 mm	Max. path length = 14000 mm Max. cutting length = 12000 mm Max. plate thickness 250 mm Max. plasma cut 150 mm	Fotoelektr. Abtaststeuerung Abtastbr.max = 2500mm CNC-Steuerung NCE 290	Photoelectric scanner controlled Max.scanning width=2500mm CNC control NCE 290, DNC operation	2103 BZ	100
Metora AS2000 Bandsäge	Metora AS 2000 Bandsaw	50A046	1982	max. Schnitthöhe =270 mm	Max. cutting height = 270 mm	Sägeblattbr. 2 mm	Blade width 2 mm	2107	110
Kaltenbach HDM1300 Kaltkreissägemasch.	Kaltenbach HDM 1300 Circular saw machine	501073	1975	max. Spann. = 330 mm max. Schnitt. = 440 mm Schnittbreite 1000 mm	Max. gripping height = 330 mm Max. cutting height = 440 mm Cutting width 1000 mm	45 Grad schwenkbar Sägeblattbr. 10 mm	Turnable by 45° Blade width 10 mm	2107	110
Kaltenbach KSV 630 CNC-Sägeanlage	Kaltenbach KSV 630 CNC Cutting machine	50A030	1982	Rundmaterial = 40 - 235 mm Vierkantmaterial = 40 - 205 mm Flachmaterial = 40x10 -240x 205mm	Round material = 40-235 mm Squares = 40-205 mm Flats = 40x10 - 240x205 mm	Sägetoleranz +- 0,5mm Sägeblattbr. 6 mm	Cutting tolerance +-0,5mm Blade width 6 mm	2107	110
Ständerbohrmaschine Reinhold	Bench drilling machine Reinhold	532014	1940	Entf. Spindel-Tisch= 300-670 mm Spindelhub = 260 mm Bohr DM = 30-60 mm	spindle-table=300-670mm Spindle stroke = 260 mm Drill dia.=30-60 mm	max. Werkstückgew.= 40 kg max. Höhe= 300 mm max. DM= 390 mm	Max. workpiece weight=40kg Max. height = 300 mm Max. dia. 390 mm	2107	110
PELS - STA Blechscher	PELS - STA Plate shear	441202		max. Blechstärke =16 mm Schnittlänge = 2600 mm	Max. plate thickness=16mm Cutting length = 2600mm	Hubzahl/min =12	No.of strokes/min=12	2102	120
VÖEST BHL 12 Blechkanten- Fräsmaschine	VÖEST BHL 12 Plate edge milling machine	519004	1964 Mod. 2007	max. Aufspannlänge =15000 mm max. Hobellänge = 12000 mm max. Spannhöhe = 150 mm	Max. clamping length=15000mm Max. planing length = 12000 mm Max. gripping height= 150 mm	Schwenkbereich 45°	Swivelling range =45°	2102	121
DAVI MCO 35 100 Einrollmaschine	DAVI MCO 35 100 Roller bending machine		2005	max. Blechbreite = 3500mm /s=120 oder Blechbreite = 1000 mm /s=170 kl. Einrolldurchm. = 900 mm	Max. plate width = 3500mm/s=120 or Plate width = 1000mm/s=170 Min. rolling dia. = 900 mm	bei Streckgrenze 580N/mm ² (kalt)	for yield points 580N/mm ² (cold)	2165	127
VÖEST Einrollmaschine	VÖEST Roller Bending machine	432207	1955	max. Blechbreite = 3500mm /s=29 oder Blechbreite = 1000 mm /s=45 kl. Einrolldurchm. = 500 mm	Max. plate width = 3500mm/s=29 or Plate width = 1000mm/s=45 Min. rolling dia. = 500 mm	bei Streckgrenze 580N/mm ² (kalt)	for yield points 580N/mm ² (cold)	2102	122
HILA Einrollmaschine	HILA Roller Bending machine	430005	1940	max. Blechbreite = 1500mm kl. Einrolldurchm. = 170 mm bei max. Blechdicke 10 mm	Max. plate width = 1500mm Min. rolling dia. = 170 mm at max. plate thickness 10 mm			2102	122
VÖEST BA300/5 Abkantpresse	VÖEST BA300/5 Press brake	422206	1955	max.Werkzeuglg. = 5300 mm Abst. zwisch. Ständer= 4050 mm /s=11 (St 37)	Max. tool length = 5300mm Column clearance = 4050 mm /s=11 (st37)	max. Arbeitsdruck 300 t.	Max. working force 300 t	2102	123
VÖEST BAHM 630 Abkantpresse	VÖEST BAHM 630 Press brake	431204	1963	max. Werkzeuglänge = 8000 mm Abstd. zw. Ständer 4990 mm	Max. tool length = 8000mm Column clearance = 4990 mm	max. Arbeitsdruck 630 t.	Max. working force 630 t	2102	123
Hydr.Presse HPRW-S Portalpresse	HPRW-S Straightening press	42A006	1981	Tisch 9800 x 2900 mm Hubhöhe 800mm	Table 9800 x 2900mm Stroke 800 mm (Gantry Type)	max. Arbeitsdruck 800 t.	Max. working force 800 t	2102	124
VÖEST HPC 300 Hydr. Einständerpresse	VÖEST HPC 300 Straightening press	425301	1965	Tisch 1000 x 1500 mm Hubhöhe 600 mm	Table 1000x1500 mm Stroke 600 mm	max. Arbeitsdruck 300 t	Max. working force 300 t	2102	124
Herkules Profilbiegemasch.	Herkules Profile Bending machine	432523	1958	max.Winkel = 160/22 mm max. I-Profil =NP 36 Flacheisen = 145 x 40 mm	Max. angle = 160/22mm Max. I-section = NP 36 Flat steels = 145 x 40 mm	Dreiwalzenmasch.	triple roll type	2102	125

<i>B e n e n n u n g</i>	<i>Denomination</i>	<i>Inv.-Nr.</i>	<i>BJ.</i>	<i>Techn. Daten</i>	<i>Techn. Data</i>	<i>Bemerkung</i>	<i>Remarks</i>	<i>Kostenst.</i>	<i>Apiz</i>
Glühofen	Annealing furnace	24B001	1992	5200 x 2900 x 2900 mm Registrierung mit Drucker max. Temperatur 1000° C max. Teilegewicht 25t.	5200x2900x2900 mm Registration with printer Max. temperature 1000°C Max. charge weight 25 t	Programmierbar Temp. Genauigkeit +/- 10° C Heizmittel PROPAN	programmable temperature accuracy +/-10°C Fuel: Propane	2108	126
Horizontales Mühlendrehwerk	Horizontal turning center for steel mills			max. Werkstückgew.: 150 t max. Werkstückdurchm.: 6000mm max. Werkstücklänge.: 26000mm	max. workpiece weight: 150 t max. diameter: 6000 mm max. length: 26000 mm	eigene Schleifeinheit	grinding unit	2110	128
Reinraum für rostfreie Komponenten in Halle 8	Cleanroom for stainless steel parts in Bay 8		2010	1000 m² Produktionsfläche max. Teilegewicht 50 t max. 28° C & 70 % r.F.	1000 m² fabrication area max. part weight 50 t max. 28° C & 70 % r.h.	inkl. Beizbox	incl. pickling box	2115	180 181
Schweißkonstruktion f. Kleinteile Halle 1	Fabrication of small components in Bay 1			Hauptaktivität Vorbearbeitung inkl. Zusammenbau	Main activity: fabricating including assembly for welding	Halle 1 Werkstückgew. max. 3,2 t	Bay 1 Piece weights max. 3.2t	2109	131
MAS VRM 50-A Radialbohrmaschinen	MAS VRM 50-A Radial Drilling Machine	533627 533085	1968	Spindel bis Ständer 1170 - 2070 mm Spindel(vert.) bis Grundpl. 305-1555 Spindel(horiz.) bis Grundpl.295-2725 Spindel MK5, Hub= 350mm	Spindle-column:1170-2070 mm Spindle (vert.) - base plate 305-1555 Spindle(horiz.) -base plate 295-2725 Spindle MK5, stroke = 350 mm	transportabel	portable	2109	132
Zusammenbau Halle 3 Schweißkonstruktion	Assembly in Bay 3 of welding constructions			Auflagen: 53 x 8 m	Supports: 53 x 8 m	Werkst.gew. max. 50 t	Piece weight: Max. 50t	2109	133
Zusammenbau Halle 10 Schweißkonstruktion	Assembly in Bay 10 of welding constructions			Montageplatten: 45 x 9 m	Assembly plates: 45 x 9 m	Werkst.gew. max.250 t	Piece weight: Max. 250t	2109	130
Vorzeichner Schweißkonstruktion	Tracer for welding constructions			Auflagen: 53 x 8 m Anreissplatte: 8 x 3 m	Supports: 53 x 8 m Tracing plate: 8 x 3 m			2109	136
Schweißen	Welding								
Laufschwischen in Halle 6	Manual welding of Francis runners in Bay 6			MAG, WIG	MAG, WIG	Halle 6	Bay 6	2111	162
Handschweißen Halle 3	Manual welding Bay 3			E,MAG,MIG,WIG	E,MAG,MIG,WIG	Halle 3	Bay 3	2111	163
Handschweißen Halle 10	Manual welding Bay 10			E,MAG,MIG,WIG	E,MAG,MIG,WIG	Halle 10	Bay 10	2111	160
Handschweißen f. Kleinteile Halle 1	Welding of small components in Bay 1			Hauptaktivität Schweißen	Main activity: welding	Halle 1 Werkst.gew.max. 3,2 t	Bay 1 Max. workpiece weight 3,2t	2111	161
Rundnahtfräse Miba	Circular weld joint milling machine Miba	5400038	2009	Spindelleistung: 65 kW Verfahrweg: X - Achse 1200 mm Verfahrweg: Y - Achse 100 mm max. Frästiefe: 145 mm	spindle power: 65 kW travel X - axis: 1200 mm travel Y - axis: 100 mm max. cutting depth: 145 mm	SIEMENS S7 Steuerung Abmessungen: L x B x H 4500 x 1600 x 1700 mm Gewicht: 10 to	SIEMENS S7 control Dimensions: L x B x H 4500 x 1600 x 1700 mm machine weight: 10 to	2112	191
Automatisierte WIG - Schweißprozesse	Automated WIG - welding processes	4500169	2009	WIG - Rohreinschweißmaschine Polysoude TS 2000 (3x) Polysoude 20 / 160 (2x)	WIG - Circular tube to tube sheet welding machine Polysoude TS 2000 (3x) Polysoude 20 / 160 (2x)	Rohrdurchmesser: 12 - 160 mm	Tube diameter: 12 - 160 mm	2113	190
UP - Automatschweißen	UP - Automatic welding			RES, UP - Draht u. Band	RES, UP - wires and strips	Halle 3 Halle 8 Halle 10	Bay 3 Bay 8 Bay 10	2106	173 178 170
Mechanische Bearbeitung	Machining								

<i>B e n e n n u n g</i>	<i>Denomination</i>	<i>Inv.-Nr.</i>	<i>BJ.</i>	<i>Techn. Daten</i>	<i>Techn. Data</i>	<i>Bemerkung</i>	<i>Remarks</i>	<i>Kostenst.</i>	<i>Apiz</i>
Drehen	Turning hor.								
WEILER Spitzdrehmaschine E 50 x 2000 Zyklen gesteuert	WEILER CNC Lathe E 50 x 4500	5200028	2001	Spitzenweite = 2000mm max. Durchm. ü. Bett = 570mm max. Durchm. ü. Schlitten = 340mm Spindelbohrg. = 83mm	max. length = 2000 mm max. dia. over bed = 570 mm max. dia. oversupport = 340 mm Spindle hole = 83 mm	Lünetten max. Ø 320mm DM-Plansch.=500mm 3BF = 315mm Sinumerik 810 D	back stay dia 320 mm table dia 500 mm 3BF = 315 mm Sinumerik 810D	2121 DH..	201
WEILER Spitzdrehmaschine E 90 x 4500 Zyklen gesteuert	WEILER CNC Lathe E 90 x 2000	5200026	2000	Spitzenweite = 4500mm max. Durchm. ü. Bett = 900mm max. Durchm. ü. Schlitten = 530mm Spindelbohrg. = 128mm	4500 mm between centers max. dia. overbed = 900 mm max. dia. over saddle = 530 mm Spindle hole dia. = 128 mm	Lünetten max. Ø 600mm DM-Plansch.=600mm 3BF = 500mm Sinumerik 810 D	back stay dia 600 mm table dia. = 600 mm 3BF = 500 mm Sinumerik 810D	2121 DH..	203
Bohren	Drilling								
MAS Radialbohrmaschine VR 84A	MAS Radial Drilling Machine VR 84A		1980 Rep. 1996	Spindel bis Ständer = 530 - 4000 Spindel bis Grundpl. = 710 - 2720 Ausladung = max. DM 8940mm Spindel =MK6, Hub = 475mm	Spindle to Column = 530 - 4000 Spindle to base plate = 710 - 2720 throel = max. dia 8940 mm Spindle = MK6, stroke 475 mm			2134	212
Csepel Radialbohrmaschine	Csepel Radial Drilling Machine	533079	1972	Spindel bis Ständer = 540 - 3000 Spindel bis Grundpl. =540 - 2100 Ausladung = max. DM 6600mm Spindel = MK6, Hub = 400mm	Spindle - column = 540-3000mm Spindle - base plate = 540-210 mm Throat: max. dia. 6600mm Spindle = MK6, stroke =400 mm	transportabel	portable	2134	212
Raboma Radialbohrmaschine	Raboma Radial Drilling Machine	533016	1945	Spindel bis Ständer = 460 - 2055 Spindel bis Grundpl. = 915 - 1715 Ausladung = DM 1370 - 5560 Spindel = MK5, Hub = 450mm	Spindle - column = 460-2055mm Spindle - base plate = 915 -1715mm Throat: dia. 1370 - 5560 mm Spindle =MK5, stroke =450 mm			2121	213
Fräsen	Milling								
Auerbach Bettfräsmaschine FBE 3000 D (5-Achsen)	Auerbach Plano Milling Machine FBE 3000D (5 axes)		1995	Tisch 3100 x 800 mm Beweg. (x yz): 3000 x 1000 x 1107 Rundtisch "Peiseler" 6. Achse Werkzeugwechsler 8 Stk.	Table 3100 x 800 mm Travel (xyz): 3000x1000x1107mm Turntable "PEISELER" 6th axis Tool changer for 8 tools	Waagrechtspindel Universal WKF NC-Universal WKF WFK m. Hirthverz. 1 ° CNC-Sinumerik 840 C	Horizontal spindle Universal milling head NC-Universal milling head Milling head m. Hirthverz. 1° CNC-Sinumerik 840 C	2124 CA...	220
MATEC 30-HV compact (5-Achsen)	MATEC 30-HV compact (5 axes)		2003	Tisch 800 x 800 mm Beweg. (x yz): 1500 x 800 x 1100 Vorschub max. 30 m/min Drehzahl max. 12.000 n ⁻¹ Werkzeugwechsler 36 Stk.	Table 800 x 800 mm Travel (xyz): 1500x800x1100mm Travel speed max. 30 m/min rotation max. 12.000 n ⁻¹ Tool changer for 36 tools	NC-Schwenkopf ± 96° NC-Rundtisch ± 3 ° Shop Mill CNC-Sinumerik 840 D	NC-Angularhead ± 96° NC-Turntable ± 3 ° Shop Mill CNC-Sinumerik 840 D	2124 CM...	221
Schleifen	Grinding								
Göckel Flächenschleifmasch.	Göckel Face Grinding Machine	55A087	1987	max. Schleiflänge = 3100mm max. Schleifbreite = 600/790mm Aufspannfläche = 3040 x 600mm max. Schleifhöhe = 500mm	Max. grinding length=3100mm Max. grinding width=600/790mm clamping area=3040 x 600mm Max. grinding height=500mm	Segmentkopf DM 790 - Höhe 340 DM 740 - Höhe 500	Segmented head dia. 790-height 340 mm dia. 740-height 500 mm	2121	233
Karusselldrehen	Turning vert.								
Schiess DS16 Dreh.-Bohr.-u. Fräs= Zentrum	Schiess DS16 Turning Boring and Milling Machine	52A059	1986 Mod. 2005	Planscheibe DM= 1250mm Höhe max. o.Werkzeug= 1450mm Max. Dreh. Durchm. 1600mm(1675mm) max. Belastg.Palette=2,5 t (Planscheibe=4 t)	Table dia=1250mm Max. height without tool=1450mm Max. dia. 1600 (1675mm) Max. load = 4 t	Hor.- u. Vert. -Fräskopf	Universal milling head	2127 KB...	240

<i>Benennung</i>	<i>Denomination</i>	<i>Inv.-Nr.</i>	<i>BJ.</i>	<i>Techn. Daten</i>	<i>Techn. Data</i>	<i>Bemerkung</i>	<i>Remarks</i>	<i>Kostenst.</i>	<i>Apiz</i>
Jungenthal CNC - Karussell= drehmaschine	Jungenthal CNC Vertical Turning Machine	524120	1979	Planscheibe DM= 2500mm Höhe max. o.Werkzeug= 2000mm Höhe mit Werkzeug= 1725mm max. Dreh. Durchm. 2780mm max. Plansch.Belastg. = 20 t	Table dia. =2500mm Max.height without tool=2000mm Height with tool = 1725mm Max. dia. = 2780 mm Ram stroke = 1000mm max. load = 20 t.	Stößelhub= 1000mm CNC-Steuerung Philips 3480/T502 Schleifkopf 6-Werkzeugmagazin	max. ram stroke 1000 mm CNC control Philips 3480/T502 Grinding head magazine for 6 tools	2127 KA...	241
Berthiez Karussell-Drehmasch.	Berthiez Vertical Turning Machine	524113	1960	Planscheibe DM= 1800mm Höhe max. 1500mm max. Dreh. Durchm. 3700mm max. Plansch.Belastg. = 16000kg	Table dia. = 1800mm Max. height 1500 mm Max. dia. 3700 mm Max. surface plate load = 16000 kg	Schleifeinrichtung max.Schl.H.= 1400 max.Schl.DM=2600 min.Schl.DM=60	Grinding device max. grinding height=1400mm max. grinding dia.=2600mm min. grinding dia.=60mm	2122	242
Blansko Zweiständerkarussell Drehmaschine	Blansko Two-Column Vertical Lathe	524118	1972	Planscheibe DM= 4763mm H max.o.Werkz.=4120/3670 m. Dreh. Durchm. =5300mm max.Stößelhub = 2000mm max. Plansch.Belastg. =80 t (50t Kran)	Table dia. =4763mm Max. height w.o. tool=4120/3670mm max. dia. =5300 mm max. ram stroke =2000 mm max. load = 80 t (50 t crane)	2 Drehschlitten Kopiereinrichtung Schleifeinrichtung InnenDM min. 400mm	2 turning saddles copying device grinding device inner dia = 400 mm min	2147	250
CNC-Froriep/Schiess Zweiständerkarussell Drehmaschine	CNC-Froriep/Schiess Two-Column Vertical Lathe	524202	1961 Rep. 2001	Planscheibe DM= 8010mm Höhe max. o.Werkzeug= 5m max. Dreh. Durchm. 9,2m/17,5m Querb. Verst.=3m, Drehtiefe=3m max. Plansch. Belastg. = 300t	Table dia. = 8010 mm Max. height without tool = 5m max. dia. = 9,2/17,5m Turning depth = 3m max. load = 300t	CNC-Steuerung SIN 840 D Bohr.-u. Fräseinheit NC-Universalfräskopf, Ausdrehkopf D'Andrea UT200 BH	Control: SIN.840 D boring and milling unit NC-Angular milling head D'Andrea head UT-200 BH	2157 KF...	251
Blansko Zweiständer- CNC-Karussell- Drehmaschine mit Bohr.- u. Fräseinheit	Blansko Two-Column CNC Vertical Lathe with boring and milling units	52B002	1992	Planscheibe DM= 4770mm Höhe max. o. Werkzeug=4130mm max. Dreh. Durchm. =5200mm max. Stößelhub = 1950mm max. Plansch.Belastg. =100 t	Table dia. = 4770mm Max. height without tool = 4130mm max. dia. = 5200mm max. ram stroke = 1950mm max. load = 100 t	2 CNC-Drehschlitten Schleifeinrichtung Steuerung: SIN. 880 Bohr.-u. Fräseinheit horizontal u. vertikal	2 CNC turning saddles grinding device Control: SIN.880 boring and milling unit horizontal and vertical	2137 KC...	252
DÖRRIES Zweiständer- CNC-Karussell- Drehmaschine mit Bohr.- u. Fräseinheit	Dörries Two-Column CNC Vertical Lathe with boring and milling units	5200027	1983 Rep. 2001	Planscheibe DM= 4500mm Höhe max. o. Werkzeug=3800mm Höhe max. mit Capto 3530 mm max. Dreh. Durchm. =5100mm max. Stößelhub = 2000mm max. Plansch.Belastg. =100 t	Table dia. = 4500mm Max. height without tool = 3800mm max. dia. = 5100mm max. ram stroke = 2000mm max. load = 100 t	2 CNC-Drehschlitten Schleifeinrichtung Steuerung: SIN. 840 D Bohr.-u. Fräseinheit NC-Universalfräskopf	2 CNC turning saddles grinding device Control: SIN.840 D boring and milling unit NC-Angular milling head	2137 KD...	253
FEICHTER Zweiständer- CNC-Karussell- Drehmaschine mit bew. Planscheibe	FEICHTER Two-Column CNC Vertical Lathe with move Surface plate		2003	Planscheibe DM= 3200mm Höhe max. o. Werkzeug=3000mm max. Dreh. Durchm. =4000mm max. Stößelhub = 2000mm max. Plansch.Belastg. =50 t	Surface plate dia. = 3200mm Max. height without tool = 3000mm max. turning dia. = 4000mm max. ram stroke = 2000mm max. surface plate load = 50 t	Y-Achse+2200/ -2000 mm Werkzeugwechsler 30 Stk Steuerung: SIN. 840 D Bohr.-u. Fräseinheit NC-Universalfräskopf	Y-axes +2200/ -2000 mm Tool changer 30 pcs Control: SIN.840 D boring and milling unit NC-Angular milling head	2135 KE...	254
Schiess VM6 Dreh.-Bohr.-u. Fräs= Zentrum	Schiess VM6 Two-Column CNC Vertical Lathe with boring and milling units		2010	Planscheibe DM= 6000mm Höhe max. o.Werkzeug= 6700mm max. Dreh. Dm. 8000/7200*1850 mm Querb. Verst.=4m, Drehtiefe=3m max. Plansch. Belastg. = 200t Werkzeugmagazin 44/16 Stk SK50/SK60	Table dia. = 6000 mm Max. height without tool = 6700mm max. dia. = 8000/7200*1850mm Turning depth = 3m max. load = 200t auto. tool changer 44/16 psc SK50/SK60	CNC-Steuerung SIN 840 D Bohr.-u. Fräseinheit NC-Universalfräskopf,	Control: SIN.840 D boring and milling unit NC-Angular milling head	2157 KG..	255
Schiess VM4 Dreh.-Bohr.-u. Fräs= Zentrum	Schiess VM4 Two-Column CNC Vertical Lathe with boring and milling units		2011	Planscheibe DM= 4000mm Höhe max. o.Werkzeug= 4000mm max. Dreh. Durchm. 5300 mm Querb. Verst.=2750mm, Drehtiefe=2600m max. Plansch. Belastg. = 80t Werkzeugmagazin 60 Stk./SK50	Table dia. = 4000 mm Max. height without tool = 4000mm max. dia. = 5300 mm Turning depth = 2600mm max. load = 80t auto. tool changer 60 psc SK50	CNC-Steuerung SIN 840 D Bohr.-u. Fräseinheit NC-Universalfräskopf,	Control: SIN.840 D boring and milling unit NC-Angular milling head	2137 KK..	256

<i>Benennung</i>	<i>Denomination</i>	<i>Inv.-Nr.</i>	<i>BJ.</i>	<i>Techn. Daten</i>	<i>Techn. Data</i>	<i>Bemerkung</i>	<i>Remarks</i>	<i>Kostenst.</i>	<i>Apiz</i>
Bearbeitungszentrum, Bohrwerke u. Portalfräsmasch.	Machining center Horiz. boring mill Portal milling								
DMG DMC 125 H duoBlock Bearbeitungszentrum	DMG DMC 125 H duoBlock Universal Machine		2008	2 Stk. Paletten = 800 x 800mm Beweg. (xyz): 12500 x 1000 x 1000 Werkzeugmagazin 120 Stk. HSK 100 max. Belastung = 1500 kg	2 pallets = 800x800mm Travel (xyz): 1250 x 1000 x 1000mm Tool magazine: 120 psc. HSK 100 max. load = 1500 kg	CNC- Sinumerik 840 D 4-Achsen simultan	CNC Sinumerik 840 D 4-axes simultaneous	2124 CD...	260
Alzmetall Bearbeitungszentrum GS1000/5-FTD	Alzmetall Universal Machine GS1000/5-FTD		2009	Drehtisch = Ø630 / C Achse Endlos A Achse +-120° Beweg. (XYZ): 800 x 800 x 600 Werkzeugmagazin 33 Stk. HSK-A63 max. Belastung: 1000 kg	Table = Ø630 / C Axis endless A Axis +-120° Traverse path (XYZ) 800 x 800 x 600 Tool magazine: 33 psc. HSK 63A max. load = 1000 kg	CNC- Sinumerik 840 D 5-Achsen simultan	CNC Sinumerik 840 D 5-axis simultaneous	2124 CZ..	222
TOS Bohr.- u. Fräswerk	TOS Drilling and Milling Machine	536035	1972 2007	Tisch = 1250x1250mm (3000kg) Beweg. (x yz): 1600x1120x900 Arbeitspindel DM= 100mm Planscheibe DM = 600mm	Table = 1250x1250 mm (3000kg) Travel (xyz): 1600x1120x900 mm Spindle dia. = 100 mm Surface plate dia. = 600 mm	Drehtisch 360Grad Istwertanzeige	Turntable 360° Actual value display	2120	261
Union CNC - Bohrwerk BFK 150	Union CNC-Drilling Machine BFK 150		1980 Rep. 2000	Tisch = 1600 x 2000mm Beweg. (x yz): 2000 x 1600 x 970 Rohrspindel DM = 150 x 850mm max. Belastung = 8 t	Table = 1600 x 1250 mm Travel (xyz): 2000x1600x1000 Spindle dia. = 150x850 mm max. load = 8t	6-Achsensteuerung SIN 840 C X,Y,Z,W,Tisch,D'Andrea D'Andrea UT5 400 S Winkelfräsköpfe von 273	CNC Round table 3 angular milling heads 3-axes controlled Sinumerik 840C	2139 CU...	263
PAMA 1 Bohr- und Fräswerk SPEEDMAT 3/TR16	PAMA Drilling and Milling Machine SPEEDMAT 3/TR16		2008	2 - Tische = 1600 x 2000 mm Beweg. (x yz): 3500 x 2500 x 2200 Rohrspindel DM = 160 x 800mm max. Belastung = 12 t	2 pallets = 1600 x 2000 mm Travel (xyz): 3500 x 2500 x 2200 Spindle dia. = 160 x 800 mm max. load = 12 t	Steuerung SIN 840 D 4-Achsen simultan D'Andrea UT 200HB WFK, UB-2Achsen	CNC Round table 2 angular milling heads 4-axes controlled Sinumerik 840D	2141 CP...	264
Nr. 1 Scharmann CNC - Bearbeitungs- zentrum ECOCUT 3.6 Doppelbohrwerk	No. 1Scharmann CNC Universal Machine ECOCUT 3.6 Duo Drilling Machine	53A011	1980 Rep. 1993	Tisch = 3000 x 2500mm Beweg. (x yz): 12000 x 2500 x 1000 Bohrspindel DM = 160 x 1045mm Tischverstellung = 2500mm max. Belastung = 40 t	Table = 3000 x 2500 mm Travel (xyz): 12000 x 2500 x 1000 Spindle dia. = 160x1045mm Table travel = 2500 mm Max. load = 40 t	7-Achsensteuerung SIN 880 X,Y,Z,W,V,Tisch, D'Andrea 2Stk.Winkelfräsköpfe 90° 2Stk.Universalfräsköpfe HSC-Spindel, D'Andrea UTD 400S	CNC turntable 3 angular milling heads 7-axes controlled Sinumerik 880	2149 CF...	273
Nr. 2 Scharmann CNC - Bearbeitungs- zentrum ECOCUT 3.6 Doppelbohrwerk	No. 2 Scharmann CNC Universal Machine ECOCUT 3.6 Duo Drilling Machine	53A012	1980 Rep. 1993	Tisch = 3000 x 2500mm Beweg. (x yz): 12000 x 2500 x 1000 Bohrspindel DM = 160 x 1045mm Tischverstellung = 2500mm max. Belastung = 40 t	Table = 3000 x 2500 mm Travel (xyz): 12000 x 2500 x 1000 Spindle dia. = 160x1045mm Table travel = 2500 mm Max. load = 40 t	7-Achsensteuerung SIN 880 X,Y,Z,W,V,Tisch, D'Andrea 2Stk.Winkelfräsköpfe 90° 2Stk.Universalfräsköpfe HSC-Spindel, D'Andrea UTD 400S	CNC turntable 3 angular milling heads 7-axes control Sinumerik 880 Direct-DNC	2149 CF...	273
Fahrständer- fräsmaschine FPT Area H/M90	Traveling Column Milling Machine AREA H/M90		1998 2005 MAP	Tisch = 3500 x 3000mm Beweg. (xzy): 9000 x 3500 x 1250 Tischverstellung (V) = 3000mm max. Belastung = 60 t	Table size = 3500 x 3000mm Travel (xzy): 9000 x 3500 x 1250 Transversal stroke (V) = 3000mm Payload = 60.000kg	Universalfräskopf Schwenkteilung je 1° in 2 Achsen (360 Pos.) Spindelverl. Ø150x700mm Heidenhain 426 PB	Universal milling head Swivelling pitch steep 1° to 2 Axis (360 pos.) Spindle ext. Ø150x700 Heidenhain 426 BP	2142 CB...	274
Pama 3 Bohr- und Fräswerk Speedram 2000	Pama Floor Type Boring and Milling Machine Speedram 2000		2010	Tisch = 3000 x 3500mm Beweg.(XYZ):11000 x 3500 x 1200 Beweg. (W):1000 Z+W = 2200 Bohrsp. DM = 160 ISO 50 BIG Plus Tischverstellung (V) = 2000mm max. Belastung = 65 t Werkzeugmagazin 100 Stk	Table = 3000 x 3500mm Trav. path (XYZ):11000 x3500x1200 Trav. path (W):1000 Z+W = 2200 Spindle dia. = 160 ISO 50 BIG Plus Trav. path (V) = 2000mm max. table load = 65 t auto. tool changer 100 psc	CNC Sinumerik 840 D Winkelfräskopf TS35 360 je 1° Universalräskopf TU-25 C D-Andrea -Kopf UT 5-500 S Zubehörwechsel automatisch Messtaster Renishaw	CNC Sinumerik 840 D Angular milling head 360 / 1° 2- axis angular milling head D'Andrea head UT5-500S Caliper Renishaw	2143 CN..	275

<i>B e n e n n u n g</i>	<i>Denomination</i>	<i>Inv.-Nr.</i>	<i>BJ.</i>	<i>Techn. Daten</i>	<i>Techn. Data</i>	<i>Bemerkung</i>	<i>Remarks</i>	<i>Kostenst.</i>	<i>Apiz</i>
Pama 2 Bohr- und Fräswerk Speedram 2000	Pama Floor Type Boring and Milling Machine Speedram 2000		2009	Tisch = 3000 x 3500mm Beweg.(XYZ):13000 x 4000 x 1200 Beweg. (W):1000 Z+W = 2200 Bohrsp. DM = 180 ISO 50 BIG Plus Tischverstellung (V) = 2000mm max. Belastung = 65 t Werkzeugmagazin 100 Stk.	Table = 3000 x 3500mm Trav. path (XYZ):13000 x4000x1200 Trav. path (W):1000 Z+W = 2200 Spindle dia. = 180 ISO 50 BIG Plus Trav. path (V) = 2000mm max. table load = 65 t auto. tool changer 100 psc.	CNC Sinumerik 840 D Winkelfräskopf TS50 360 je 1° Universalräskopf TW2-30 AC/2 D-Andrea -Kopf UT 5-500 S Zubehörwechsel automatisch 5- Achsen simultan Messtaster Renishaw	CNC Sinumerik 840 D Angular milling head 360 / 1° 2- axis angular milling head D'Andrea head UT5-500S Caliper Renishaw axis simultaneous	2143 CH..	276
Waldrich - Siegen CNC - Portalfräswerk 5 - Achsenbearbeitg.	Waldrich - Siegen CNC - Plano Milling Machine 5-axes machining	53A018	1982 Rep. 1999	2 Tische 5000 x 2750mm Beweg. (x yz): 11500 x 4050 x 2500 Nenndurchgang = 3000 x 3000 max.Durchgang= 3048 - 3148 o. Ab. Tischbelastung max. = 100 t / Tisch	2 tables 5000x2750mm Travel (xyz): 11500x4050x2500mm Nominal inside dia. = 3000x3000mm Max. width between columns = 3048 - 3148 Max. table load = 100t/table	Tisch gek. 10700mm Sinumerik 840 C Winkelfräsköpfe 2-Achsenfräsköpfe Zapfendrehapparat DM=1000 DM max. 350mm ohne Stufen sonst DM300mm	Table 10700 mm Sinumerik 840 C, Direct-DNC Angular milling heads 2-axes milling heads Pinion turning machine dia.=1000 max. dia. 350mm without steps, otherwise dia.=300mm	2159 PA...	280
Skoda CNC - Bohr.-Fräswerk 5-Achsenbearbeitung Doppelbohrwerk W 200 T	Skoda CNC - Drilling and Milling Machine W 200 T Duo Drilling Machine	536136	1971 Rep. 1997	Beweg. (x yz): 24000 x 5150 x 2100 Bohrspindel DM =200, Stkg 60 u. 50 CNC-Rundtisch = 3500 x 3000mm Tischverstellung = 2000mm Tischbelastung max. = 80 t	Travel (xyz): 24000 x 5150 x 2100mm Drilling spindle dia. = 200 Round table = 3500 x 3000 mm max. table load = 80 t	CNC-Sinumerik 840 C D'ANDREA UT8-800S - Apl. 282 DMx Tiefe=850x850 / 1600x180 2-Achsenfräskopf Winkelfräsköpfe	CNC Sinumerik 840 C Angular milling heads D'Andrea head UT8-800S dia. x dept 850x850/1600x180 2-axes milling head Angular milling heads	2158 WC...	281
Skoda CNC - Bohr.-Fräswerk 5-Achsenbearbeitung Doppelbohrwerk W 200 T	Skoda NC - Drilling and Milling Machine W 200 T Duo Drilling Machine	536130	1971 Rep. 1998	Beweg. (x yz): 24000 x 6150 x 2100 Bohrspindel DM =200, Stkg 60 u. 50 CNC-Rundtisch = 3500 x 3000mm Tischverstellung = 2000mm Tischbelastung max. =80 t	Travel(xyz): 24000 x 6150 x 2100mm Drilling spindle dia. = 200 Round table = 3500 x 3000 mm max. table load = 80 t	CNC-Sinumerik 840 C D'ANDREA UT5-400S - Apl. 281 DMxTiefe=320x520 / 800x150 2-Achsenfräskopf Winkelfräsköpfe	CNC Sinumerik 840 C Angular milling heads D'Andrea cutter UT5-400S dia. x dept 320x500 / 800x150 2-axes milling head Angular milling heads	2158 WC...	282
Skoda CNC - Bohr.-Fräswerk W200 GT	Skoda CNC - Drilling and Milling Machine W 200 GT	536138	1975	Beweg. (xyz): 14000 x 6150 x 2000 Bohrspindel DM = 200, Stkg60 Rundt.4000x3500mm (Bel. =100t.) Traghülse = 520 x 520 DM660	Travel(xyz): 14000 x 6150 x 2000mm Drilling spindle dia. = 200 Round table = 3500 x 4000 mm max. table load = 100 to Supporting sleeve=520x520 dia.660mm	CNC-Steuerung Philips D'ANDREA - Kopf UT8-800S DMxTiefe=850x850 / 1600x180 Winkelfräsköpfe	CNC controlled Philips 3 axes 3560/600 D'Andrea head UT8-800S dia.x depth=850x850/1600x180 Angular milling heads	2148 WB...	283
Schiess CNC - Bohr.-Fräswerk	Schiess CNC - Drilling and Milling Machine	536133	1971	Beweg. (yz): 21600 x 4900 x 3530 Bohrspindel DM = 200, Stkg60 Rundtisch DM 4500 x 3500mm Tischbelastung max. = 120 t	Travel (yz): 21600x4900x3530mm Drilling spindle dia. = 200mm Round table = 4500 x 3500 mm max. Table load 120 t	CNC-Steuerung Philips 3Achsen 3560/600 Winkelfräsköpfe	CNC controlled Philips 3 axes 3560/600 Angular milling heads	2148 WE...	284
Diverses	Diverses								
Meß-u. Anreißmaschine Mora Halle 5	Measuring and Tracing Machine	7700051	1996	Beweg. (xyz): 11180x3000x3500mm 3D-Software Anreißfläche = 130m²	Travel (xyz): 11180x3000x3500 mm 3D software Tracing surface = 130 m²	Renishaw Taster PC + Drucker Abtasteinrichtung	Renishaw Pushbutton PC Pention + printer	2160	290
Kaltenbach Bandsäge	Kaltenbach Belt saw	5000016	1983	Horizontal: 457mm; Vertikal: 508mm max. 45° schwenkbar (45° =311mm)	horiz. 457 mm; vert. 508 mm swivelling range 45°	transportabel Schnittbr. 0,9-1,8mm	portable saw cut 0,9 - 1,8 mm	2160	215
Montage	Assembly shop								
Großmontage	Heavy assembly			Montagefläche: 3350 m² Höhe bis Kranhaken= 11900 mm Montagegrube: 25 x 8 x 4 m tief Reinbereich 200 m² lwh/m = 20x10x6	Area: 3350 m² Height under to crane hook= 11900mm Assembly pit: 25x8x4 m deep Clean area 200 m² lwh/m=20x10x6	Krankapazität : 300 t	Crane capacity: 300t	2167	300
Turbinenschleiferei	Turbine grinding shop			Fläche: 400 m²	Area: 400 m²	Halle 6	Bay 6	2168	320

<i>B e n e n n u n g</i>	<i>Denomination</i>	<i>Inv.-Nr.</i>	<i>BJ.</i>	<i>Techn. Daten</i>	<i>Techn. Data</i>	<i>Bemerkung</i>	<i>Remarks</i>	<i>Kostenst.</i>	<i>ApIz</i>
Beschlossern	Finishing			Entgraten	Burring			2167	390
Gusto Honmaschine	Gusto Honing Machine	557011	1963	Hondurchmesser = 25 - 1000mm Hub = 200 - 2500mm	Honing dia. =25-1000mm Stroke=200-2500mm			2167	391
Collet Universal-Bohrmasch.	Collet Universal Drilling Machine	533606	1960	Rundtisch 2500 x 2500 x 820mm Hub = 500mm	Round table 2500x2500x820mm Stroke = 500mm	Transportabel Bohrkopf schwenkbar	portable Swivelling boring head	2167	392
Strahlen/Lackieren Konservieren	Sandblasting Varnishing/Preserving		1992	Strahlen : DM=1500 mm Höhe=650 mm	Sandblasting: dia.= 1500mm Height = 650 mm	Tischbelastung 1500kg	Table load 1500 kg	2167	393
Unterkühlen m. fl. Stickstoff	Subcooling with Liquified nitrogen			Behälter (lbh) 2600x740x750mm (lbh) 590x590x800 u. Ø 940x800mm	Vessels 2600x740x750 mm/ 590x590x800 / 940 dia. x 800 mm	3 Behälter	3 vessels	2167	394
Werkzeugbau	Toolmaking								
VÖEST Spitzendrehmaschine DA210/1	VÖEST Center Lathe DA210/1		2010	Spitzenweite = 1000mm max. Durchm. ü. Bett = 435mm max. Durchm. Schlitten = 245mm	between centers = 1000 mm Max. dia. over bed = 435 mm Max. dia. saddle = 245 mm	Planscheibe = 380mm Istwertanzeige	Surface plate = 380 mm actual value display	2120	410
Deckel FP 2 Fräs.-Bohrmaschine	Deckel FP2 Milling and Drilling Machine	536043	1975	Tisch 730 x 240 Beweg. (x yz): 400 x 200 x 400 Horiz. u. Vertik. Spindel	Table 730 x 240 mm Travel (xyz): 400 x 200 x 400 mm Horizontal and vertical spindle	Rundtisch =380mm Stoßkopf Nut -8mm Hub - 80mm /Teilapp.	Swivel table = 380 mm Ram groove - 8 mm Stroke-80mm / dividing attachm.	2120	420
Spinner Bearbeitungszentr. MVC1100-B	Spinner Machining Center MVC1100-B		2007	Tisch = 1200 x 600 mm Beweg. (x yz): 1100 x 610 x 610 4. Achse - Rundtisch horiz. max. Belastung = 1.000 kg	Table = 1200 x 600 mm Travel (xyz): 1100 x 610 x 610 4. Aaxis - Round table hor. Max. workspiece weight = 1000 kg	Steuerung SIN 810D Werkzeugwechsler 24 Werkstattprogrammierung	Control: SIN 810D Tool changer 24 Workshop programmed	2120 CS...	423
Kellenberger Rundschleifmasch.	Kellenberger Circular Grinder	553028	1971	max. Schleifdm.= 248 (498) x 1500	max. 248 (489) dia. x 1500	Innenschleifen DM = 7 - 200mm	Internal 7 - 200 mm dia.	2120	430
Mägerle Flächenschleifmasch.	Mägerle Surface Grinder	552034	1967	Tisch 1200 x 240 Schleifhöhe = 400mm	Table 1200 x 240 mm Grinding height = 400 mm	Magnetplatte 1200 x 230 x 80mm	Magnetic plate 1200x230x80mm	2120	431
Gustloff Stoßmaschine	Gustloff Slotting Machine	511005	1942	Tisch DM = 525mm Hub bis 250mm	Table dia. = 525 mm Stroke: up to 250 mm			2120	490
Entspannungsofen	Annealing furnace	24A014	1983	Abmess. = 580 x 360 x 1000 max. Temp. 800°C	Dimensions: 580 x 360 x 1000 mm max. temperature = 800°C			2120	492
Eitel RP 40 Richtpresse	Eitel RP 40 Straightening Press	425015	1968	Tisch = 350 x 6000mm Preßkraft max. = 40 t	Table = 350 x 6000mm max. working power = 40 tons			2120	493
GUYSON Sandstrahlkabine	GUYSON Sandblasting Cabin	330019	1972	nur für Kleinteile Anm. = 400 x 400 x 750	for small parts only Dimensions: 400 x 400 x 750 mm	max. Gewicht 5kg	max. weight 5 kg	2120	494
Polieren Schleifen	Finishing			Entgraten, polieren	Burring polishing			2120	495
Qualitätskontrolle	Quality control								
Qualitätskontrolle	Quality control							2199	920
Turin CNC - Meßmaschine DEA Laser Tracker/ Faro Arm	Turin CNC - Measuring Machine DEA Laser Tracker/ Faro Arm	369047	1980 Rep. 2000	Beweg. (x yz): 1940 x 980 x 980 Meßber. (xyz): 1740 x 780 x780 Meßraum klimatisiert Messarm	Travel (xyz): 1940 x 9820 x 980 mm Measuring range (xyz): 1740x780x780 Airconditioned measuring room Index arm	Durchgang 1100 mm PC m. 3D-Software	max. width between columns 1100 mm 3 axes control	2160	921